

<<营业线顶管施工监理作业手册>>

图书基本信息

书名：<<营业线顶管施工监理作业手册>>

13位ISBN编号：9787113127671

10位ISBN编号：7113127673

出版时间：2011-5

出版时间：中国铁道出版社

作者：刘庆德 编著

页数：101

字数：76000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<营业线顶管施工监理作业手册>>

内容概要

《营业线顶管施工监理作业手册》由刘庆德编著，紧密结合铁路营业线施工安全监理工作以及下穿营业线顶管施工安全管理中存在的实际问题，着重介绍了顶管施工监理作业管控程序、施工安全、质量控制措施和方法，并配有顶管工程的监理规则及相关分项工程监理实施细则的示范文本和相关文件。

《营业线顶管施工监理作业手册》可作为铁路营业线施工监理人员的学习培训用书，可供施工单位和设备管理单位从事铁路营业线施工安全管理工作参考使用。

<<营业线顶管施工监理作业手册>>

书籍目录

营业线顶管施工监理作业指导书
营业线顶管工程监理规划编写示范文本
顶管工程安全监理细则(直顶法)
顶管工程线路加固监理实施细则
顶管工程旁站监理实施细则
顶管工程测量及量测控制监理实施细则
钢筋混凝土管顶进施工监理实施细则(锚喷钢筋混凝土圆形衬砌加固法)
钢筋混凝土管顶进施工监理实施细则(直顶法)
顶管工程混凝土施工监理实施细则
营业线顶管施工安全监理实施细则编写示范文本
附录一 《铁路顶管通用图》(京桥通—5002)规格
附录二 营业线施工安全管理实施细则补充办法(京铁师[2010]249号)

<<营业线顶管施工监理作业手册>>

章节摘录

1 严格按照设计图纸要求进行扣轨，连接螺栓和配件必须在扣轨两侧摆放，扣轨的迎车面必须达到齐头，安装临时梭头。

扣轨施工过程中先将钢轨接头用扣板与连接螺栓紧固，防止列车通过时钢轨翘起，待扣轨结束后，将所有扣板与连接螺栓紧固（每套扣件必须达到规定的扭力值）。

2 开挖第一批工字钢槽要隔六挖一，开挖深度、宽度必须达到规定要求，每个工字钢槽必须开挖方正，所有开挖出的石砟、弃土必须清理出线路外侧，两线间禁止堆放。

工字钢横梁安装达到顺直；联结螺栓、枕木位置准确，垫板上道钉齐全；各种连接栓位置正确；工字钢下面的石砟用捣固机或撬棍进行捣固，确保线路过车时不下沉并将该槽填满石砟。

当第一批工字钢穿完捣实后，进行下一循环施工，直至该程序结束。

3 严格按照设计图纸要求安装纵向工字钢，联结螺栓必须在纵梁两侧摆放，安装一段必须打上保险，待纵梁安装结束立即将所有扣板与联结螺栓紧固（每套扣件必须达到规定的扭力要求），使加固形成体系。

<<营业线顶管施工监理作业手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>