

图书基本信息

书名：<<2012年全国二级建造师执业资格考试权威押题密卷>>

13位ISBN编号：9787560847559

10位ISBN编号：7560847552

出版时间：2012-1

出版时间：同济大学

作者：葛震明

页数：178

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

### 权威性

学尔森学院建造师考试命题研究院与同济大学出版社联手精心打造，融合清华、同济、交大等名校专家的集体智慧。

### 实用性

集编写专家多年建造师考试培训的丰富经验，分析历年考试真题特点，在整合历届成功应试考生体会的基础上编写。

### 准确性

依据最新考试大纲，提炼历年考试真题侧重点，命题准确性已经近两年应试者的成功印证。

书籍目录

前言  
建造师执业资格考试应考技巧与心得  
模拟测试题A  
模拟测试题A参考答案及解析  
模拟测试题B  
模拟测试题B参考答案及解析  
模拟测试题C  
模拟测试题C参考答案及解析  
模拟测试题D  
模拟测试题D参考答案及解析  
模拟测试题E  
模拟测试题E参考答案及解析  
模拟测试题F  
模拟测试题F参考答案及解析  
模拟测试题G  
模拟测试题G参考答案及解析  
模拟测试题H  
模拟测试题H参考答案及解析  
模拟测试题I  
模拟测试题I参考答案及解析  
模拟测试题J  
模拟测试题J参考答案及解析  
模拟测试题K  
模拟测试题K参考答案及解析  
模拟测试题L  
模拟测试题L参考答案及解析  
2008年全国二级建造师执业资格考试真题  
2008年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析  
2009年全国二级建造师执业资格考试真题  
2009年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析  
2010年全国二级建造师执业资格考试真题  
2010年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析  
2011年全国二级建造师执业资格考试真题  
2011年全国二级建造师执业资格考试真题参考答案及解析  
附录A 命题涉及重要考点清单

## 章节摘录

10.D 【解析】进出洞口外侧的土体一般要进行改良，改良的方法可选用注浆、搅拌桩、旋喷桩、玻璃纤维桩、SMWA桩、冻结法、降水法等。

如洞口土体换填将造成洞口塌方事故。

11.B 【解析】构筑物满水试验要求向池内注水分三次进行，每次注入为设计水深的1/3。注水水位上升速度不超过2m / 24h，相邻两次充水的间隔时间应不少于24h。

12.D 【解析】城市污水排水体制分为分流制和合流制两类。分流制是具有污水排水系统和雨水排水系统；合流制又分为全处理式、直泄式、截流式。其中截流式只适用于旧城改造。

13.C 【解析】现代城市处理污水工艺技术，按照处理程度，可以分为一级、二级、三级处理污水工艺，其中一级处理主要是采用物理处理法截留较大的漂浮物；二级处理，主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质，通常采用生物处理法；三级处理主要进一步处理难以降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。

14.C 【解析】一般情况下，当降水深度小于5m，基坑（槽）宽度小于6m时，井点布置采用单排线状；当基坑（槽）宽度大于6m，或土质不良，渗透系数大时，宜采用双排线状布置；当基坑面积较大，可将井点管沿基坑周边布置成封闭环状。

15.D 【解析】D选项正确的说法是软埋电缆线让刚性管道。

16.D 【解析】热力管道几种常用支架的作用如下：固定支架的作用是使管道在该点无任何方向位移；滑动支架的作用是管道在该处允许有较小的滑动；导向支架的作用是限制管道向某一方向位移；弹簧支架的作用是管道有垂直位移时使用，不能承受水平荷载。

17.D 【解析】D选项正确的说法是当设计输气压力P ≤ 5kPa时，严密性试验压力应为20kPa；当P > 5kPa时，试验压力应为设计压力的1.15倍，但不得低于0.1MPa。

18.D 【解析】大灌木所需要生存的最小厚度是45cm，培育的最小厚度是60cm。

19.D 【解析】城市热力管道焊接质量检验次序是：对口质量检验—表面质量检验—无损探伤检验—强度和严密性试验。

20.B 【解析】任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地，占用城市绿化用地的，应当限期归还。

因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地的，须经城市人民政府绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。

二、多项选择题 21.BCD 【解析】A选项正确的说法是压路机碾压不到的部位采用小型夯实机夯实，防止漏夯，夯实面积重叠1/4~1/3；E选项正确的说法是土基压实的分层厚度应依据土类、湿度、设备及场地条件情况而定，故压实的分层厚度没有要求说法不准确。

22.BCE 【解析】B选项正确的说法是水文地质条件不良的土质路堑，路床土湿度较大时，宜设置排水垫层；C选项正确的说法是路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设半刚性垫层；E选项正确的说法是防冻垫层和排水垫层宜采用砂、砂砾等颗粒材料或半刚性垫层宜采用低剂量水泥、石灰或粉煤灰等无机结合料稳定粒料或土。

23.CD 【解析】液压锤的优点包括锤质量大、冲击次数多、工作效率高，其冲程可根据不同土质用人工调整，在一定条件下，可保证锤对桩的锤击力控制，噪声小，且不会污染空气。A选项属于坠锤的优点；B，E选项属于柴油锤的优点。

24.CDE 【解析】C选项正确的说法是高强度螺栓不得作为临时安装螺栓；D选项正确的说法是从板束刚度大、缝隙大之处开始；E选项正确的说法是对大面积节点板由中央向外拧紧，并于当日终拧完毕。

25.BE 【解析】基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

26.AE 【解析】按盾构机的断面形状划分，有圆形和异型盾构机两类，其中异型盾构机主要有马蹄形、马蹄形和矩形。

按照准确的说法，A，E选项正确。

27.CE 【解析】密闭式盾构机掘进控制内容中，一次衬砌包括管片拼装、防水、隧道中心位置。

其中A选项属于开挖；B选项属于线形；D选项属于注浆。

28.CDE 【解析】污水处理方法中，各种污染物质主要分悬浮物、胶体物质和溶解性物质。

29.DE 【解析】城市热力管网按照所处地位，可划分为一级管网、二级管网；按照敷设方式可划分为地沟敷设、架空敷设、直埋敷设等。

30.CD 【解析】施工进度控制总结编制依据包括施工进度计划、施工进度计划执行的实际记录、施工进度计划检查结果、施工进度计划的调整资料。

A，B，E选项属于施工进度控制总结内容。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>