

图书基本信息

书名：<<建筑工程管理与实务过关必做习题集>>

13位ISBN编号：9787802298569

10位ISBN编号：7802298563

出版时间：2009-6

出版时间：中国石化出版社

作者：金圣才 编

页数：300

字数：477000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

为了帮助考生顺利通过全国建造师执业资格考试,我们根据《建造师执业资格考试大纲》(2009年版)和相关考试用书编写了一级和二级建造师执业资格考试辅导系列: 全国一级建造师执业资格考试辅导系列: 1.《建设工程经济过关必做1500题(含历年真题)》 2.《建设工程项目管理过关必做1500题(含历年真题)》 3.《建设工程法规及相关知识过关必做1500题(含历年真题)》 4.《建筑工程管理与实务过关必做习题集(含历年真题)》 全国二级建造师执业资格考试辅导系列: 1.《建设工程施工管理过关必做1000题》 2.《建设工程法规及相关知识过关必做1000题》 3.《建筑工程管理与实务过关必做习题集》 本书是全国一级建造师执业资格考试科目《建设工程项目管理》的一本过关必做习题集。

本书遵循指定教材《建设工程项目管理》(2009年版)的章目编排,共分为七大部分,根据最新《一级建造师执业资格考试大纲》(2009年版)的考试内容和要求精心编写了约1500道习题,其中包括了部分历年真题。

所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对部分习题进行了详细的分析和解答。

需要特别说明的是:如果相关法律法规、考试大纲以及其他考试资料发生变化,我们会及时根据最新法律法规和考试大纲对本书进行修订和说明,读者可以登陆中华工程资格考试网

([www.100gczg.com](http://www.100gczg.com))查看并下载相关修订部分。

本书参考了众多的配套资料和相关参考书,书中错误、遗漏不可避免,敬请指正和提出建议。

圣才学习网([www.100xuexi.com](http://www.100xuexi.com))是一家为全国各类考试和专业课学习提供名师网络课程、历年真题详解等各类复习资料的综合性大型网站,包括中华工程资格考试网、中华英语学习网、中华管理学习网、中华金融学习网等48个子网站。

## 内容概要

本书是全国一级建造师执业资格考试科目《建筑工程管理与实务》的一本过关必做习题集。

本书遵循指定教材《建筑工程管理与实务》(2009年版)的章目编排,共分为三大部分,根据最新《一级建造师执业资格考试大纲》(2009年版)的考试内容和要求精心编写了约1500道习题,其中包括了部分历年真题。

所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容,侧重于选用常考重难点习题,并对部分习题进行了详细的分析和解答。

本书特别适用于参加全国一级建造师执业资格考试的考生使用。

本书配有圣才学习卡,圣才学习网/中华工程资格考试网([www.1009czg.com](http://www.1009czg.com))为考生提供建造师考试的名师网络课程、历年真题等增值服务(名师网络课程的详细介绍参见本书书后内页)。

书籍目录

1A410000 建筑工程技术 1A411000 房屋结构工程技术 1A412000 建筑装饰装修技术 1A413000 建筑材料 1A414000 建筑工程施工技术 1A420000 建筑工程项目管理实务 1A421000 建筑工程项目进度管理 1A422000 建筑工程项目质量管理 1A423000 建筑工程职业健康安全和环境管理 1A424000 建筑工程项目造价管理实务 1A425000 建筑工程项目资源管理实务 1A426000 建筑工程项目合同管理 1A427000 建筑工程项目现场管理 1A428000 建筑工程项目的综合管理 1A430000 建筑工程法规及相关知识 1A431000 建筑工程法规 1A432000 建筑工程技术标准

## 章节摘录

【解析】建筑装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，还要做到防火防水。

15. 下列关于防火门的描述正确的有( )。

A. 防火门应为平开门 B. 常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和反馈信号的功能  
C. 用于疏散的楼梯间的防火门，不应具有自行关闭的功能 D. 设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较少的一侧 E. 双扇和多扇防火门，应具有按顺序关闭的功能 【答案】ABE 【解析】防火门构造的基本要求包括：防火门应为向疏散方向开启的平开门；常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能；用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。

双扇和多扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能；设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后不应跨越变形缝。

16. 灭火的基本方法包括( )。

A. 窒息法 B. 冷却法 c. 消除着火源法 D. 抑制法 E. 控制可燃物法 【答案】ABD 【解析】灭火的基本方法有：窒息灭火法，减少空气中的含氧量；冷却灭火法，降低燃烧物的温度；隔离灭火法，隔离与火源相近的可燃物；抑制灭火法，消除燃烧中的游离基。

17. 关于防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求，下列说法正确的有( )。

A. 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙、丁四级 B. 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自动开启的功能 C. 在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔 D. 防火门必须能够双向开启 E. 在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置 【答案】CE 【解析】防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求有：防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级；用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能；在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔；设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有自动、手动和机械控制的功能；防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

18. 楼梯的空间尺度要求有( )。

A. 除应符合防火规范的规定外，供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征，一般按每股人流宽为 $0.55 + (0 \sim 0.15)$  m 的人流股数确定，并不应少于两股人流 B. 住宅套内楼梯的梯段净宽，当一边临空时，不应小于 $0.85$  m c. 梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽，当有搬运大型物件需要时，应再适量加宽

编辑推荐

《建筑工程管理与实务过关必做习题集（含历年真题）（1级）》是全国一级建造师执业资格考试辅导系列中的一册。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>