

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

图书基本信息

书名：<<Visual FoxPro7.0 Developers Guide开发人员指南>>

13位ISBN编号：9787900118936

10位ISBN编号：7900118934

出版时间：2002-11-1

出版时间：北京希望电子出版社

作者：方智慧,杨奔,曾刚

页数：643

字数：953000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

这是Visual FoxPro 7.0开发人员的工具书。

全书按26个英文字母顺序编排章目，以功能、语法规则或格式、参数描述（其中，函数还包括返回值类型）、示例、应用范围与对象的字典规范结构编写，同时与相关函数、对象、命令格式、属性及系统保留字的对照、比较，便于用户快速、高效查阅，起到了建设性意义。

本书就数据库开发平台Visual FoxPro各个版本所涉及的内函数、对象、命令格式、属性以及系统保留字进行了较为完整的收集，并以示例详细分析它们的使用方法、技巧及其使用范围，以指导开发者的应用实践。

本书内容全面，范例丰富、实用，不但是广大数据库开发人员必备的工具书，同时也是高校相关专业师生的教学、自学参考书。

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

书籍目录

预处理器命令

#DEFINE.....#UNDEF

IF#IF.....#ENDIF

#IFDEF|#IFNDEF?.....#ENDIF

#INCLUDE

操作符

::

\$

%

命令

&

&&

*

=

\或\\

?或??

???

@.....BOX

@.....CLASS

@.....CLEAR

@.....EDIT

@.....FILL

@...GET -复选框

@...GET -组合框

@...GET - 命令按钮

@...GET-列表框

@...GET-选项按钮

@...GET-微调控件

@...GET -文本框

@...GET -透明按钮

@...MENU

@...PROMPT

@...SAY

@...SAY-图片和OLE对象

@...SCROLL

@...TO命令

A

ABS()函数

ACCEPT命令

AClass()函数

ACOPY()函数

ACOS()函数

Activate事件

ACTIVATE MENU命令

ACTIVATE POPUP命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

ACTIVATE SCREEN命令
ACTIVATE WINDOW命令
ActivateCell方法
ActiveColumn属性
ActiveControl属性
ActiveDoc对象
ActiveForm属性
ActivePage属性
ActiveProject属性
ActiveRow属性
ADATABASES()函数
ADBOBJECTS()函数
Add方法
ADD CLASS命令
ADD TABLE命令
ADDBS()函数
AddColumn方法
AddItem方法
AddListItem方法
AddObject方法
AddProperty方法
AddToSCC方法
ADEL()函数
ADIR()函数
AELEMENT()函数
AERROR()函数
AFIELDS()函数
AFONT()函数
AfterBuild事件
AfterCloseTables事件
AfterDock事件
AfterRowColChange事件
AGETCLASS()函数
AGETFILEVERSION()函数
AINS()函数
AINSTANCE()函数
ALEN()函数
Alias属性
ALIAS()函数
Align属性
Alignment属性
_ALIGNMENT系统变量
ALINES()函数
AllowAddNew属性
AllowHeaderSizing属性
AllowRowSizing属性
AllowTabs属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

ALLTRIM()函数
ALTER TABLE-SQL命令
AlwaysOnTop属性
AMEMBERS()函数
ANETRESOURCES()函数
AMOUSEOBJ()函数
ANSITOOEM()函数
APPEND命令
APPEND FROM命令
APPEND FROM ARRAY命令
APPEND GENERAL命令
APPEND MEMO命令
APPEND PROCEDURES命令
Application对象
Application属性
APRINTERS()函数
ASC()函数
ASCAN()函数
_ASCIICOLS系统变量
_ASCIROWS系统变量
ASELOBJ()函数
ASIN()函数
ASORT()函数
ASSERT命令
ASSIST命令
_ASSIST系统变量
ASUBSCRIPT()函数
AT()函数
AT_C()函数
ATAN()函数
ATC()函数
ATCC()函数
ATCLINE()函数
ATLINE()函数
ATN2()函数
AUSED()函数
AutoActivate属性
AutoCenter属性
AutoCloseTables属性
AutoIncrement属性
AutoOpenTables属性
AutoRelease属性
AutoSize属性
AutoVerbMenu属性
AutoYield属性
AVCXCLASSES()函数
AVERAGE命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

B

BackColor及ForeColor属性

BackStyle属性

BAR()函数

BARCOUNT()函数

BARPROMPT()函数

BaseClass属性

_BEAUTIFY系统变量

BeforeBuild事件

BeforeDock事件

BeforeOpenTables事件

eforeRowColChange事件

BEGIN TRANSACTION命令

BETWEEN()函数

BINTOC()函数

BITAND()函数

BITCLEAR()函数

BITLSHIFT()函数

BITNOT()函数

BITOR()函数

BITRSHIFT()函数

BITSET()函数

BITTEST()函数

BITXOR()函数

BLANK命令

BOF()函数

BorderColor属性

BorderStyle属性

BorderWidth属性

Bound属性

BoundColumn属性

BoundTo属性

Box方法

_BOX系统变量

BROWSE命令

_BROWSER系统变量

BufferMode属性

BufferModeOverride属性

BUILD APP命令

BUILD DLL命令

BUILD EXE命令

Build方法

BUILD PROJECT命令

BuildDateTime属性

_BUILDER系统变量

ButtonCount属性

Buttons属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

C

_CALCMEM系统变量
CALCULATE命令
_CALCVALUE系统变量
CALL命令
CANCEL命令
Cancel属性
CANDIDATE()函数
CAPSLOCK()函数
Caption属性
CD或CHDIR命令
CDOW()函数
CDX()函数
CEILING()函数
Century属性
CHANGE命令
CheckBox控件
CheckIn方法
CheckOut方法
ChildAlias属性
ChildOrder属性
CHR()函数
CHRSAW()函数
CHRTRAN()函数
CHRTRANC()函数
Circle方法
Class属性
ClassLibrary属性
CleanUp方法
CLEAR命令
Clear方法
ClearData方法
Click事件
ClipControls属性
_CLIPTEXT系统变量
CloneControl方法
Closable属性
CLOSE命令
Close方法
CLOSE MEMO命令
CloseTables方法
Cls方法
CLSID属性
CMONTH()函数
CNTBAR()函数
CNTPAD()函数
CodePage属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

COL()函数
ColorScheme属性
ColorSource属性
Column对象
ColumnCount属性
ColumnLines属性
ColumnOrder属性
Columns属性
ColumnWidths属性
ComboBox控件
COMARRAY()函数
COMCLASSINFO()函数
CommandButton控件
CommandGroup控件
CommandTargetExec事件
CommandTargetQuery事件
Comment属性
COMPILE命令
COMPILE DATABASE命令
COMPILE FORM命令
COMPOBJ()函数
COMRETURNERROR()函数
Container对象
ContainerRelease事件
ContainerReleaseType属性
CONTINUE命令
ContinuousScroll属性
Control对象
ControlBox属性
ControlCount属性
Controls属性
ControlSource属性
_CONVERTER系统变量
COPY FILE命令
COPY INDEXES命令
COPY MEMO命令
COPY PROCEDURES命令
COPY STRUCTURE命令
COPY STRUCTURE EXTENDED命令
COPY TAG命令
COPY TO命令
COPY TO ARRAY命令
COS()函数
COUNT命令
CREATE SQL VIEW命令
_COVERAGE系统变量
CPCONVERT()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

CPCURRENT()函数
CPDBF()函数
CREATE命令
CREATE CLASS命令
CREATE CLASSLIB命令
CREATE COLOR SET命令
CREATE CONNECTION命令
CREATE CURSOR - SQL命令
CREATE DATABASE命令
CREATE FORM命令
CREAT FROM命令
CREATE LABEL命令
CREATE MENU命令
CREATE PROJECT命令
CREATE QUERY命令
CREATE REPORT命令
CREATE REPORT生成报表命令
CREATE SCREEN快速屏幕命令
CREATE SCREEN命令
CREATE TABLE-SQL命令
CREATE TRIGGER命令
CREATE VIEW命令
CREATEBINARY()函数
CREATE OBJECT()函数
CREATEOBJECTEX()函数
CREATEOFFLINE()函数
CTOD()函数
CTOBIN()函数
CTOT()函数
CURDIR()函数
_CUROBJ系统变量
CurrentControl属性
CurrentX、CurrentY属性
Cursor对象
CURSORGETPROP()函数
CURSORSETPROP()函数
CursorSource属性
CURSORTOXML()函数
CURVAL()函数
Curvature属性
Custom对象
D
Database属性
DataEnvironment对象
DataEnvironment属性
DataObject对象
DataSession属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

DataSessionID属性
DataToClip方法
DATE()函数
DateFormat属性
DateMark属性
DATETIME()函数
DAY()函数
DBC()函数
DBF()函数
DBGETPROP()函数
DbClick事件
_DBLCLICK系统变量
DBSETPROP()函数
DBUSED()函数
DDE函数集
DDEAbortTrans()函数
DDEAdvise()函数
DDEEnabled()函数
DDEExecute()函数
DDEInitiate()函数
DDELastError()函数
DDEPoke()函数
DDERequest()函数
DDESetOption()函数
DDESetService()函数
DEFINE命令
DDESetTopic()函数
DDETerminate()函数
Deactivate事件
DEACTIVATE MENU命令
DEACTIVATE POPUP命令
DEACTIVATE WINDOW命令
DEBUG命令
Debug属性
DEBUGOUT命令
DECLARE命令
DECLARE - DLL命令
Default属性
DEFAULTTEXT()函数
DefaultFilePath属性
DEFINE BAR命令
DEFINE BOX命令
DEFINE CLASS命令
DEFINE MENU命令
DEFINE PAD命令
DEFINE POPUP命令
DEFINE WINDOW命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

DefOLELCID属性
DELETE命令
DELETE-SQL命令
DELETE CONNECTION命令
DELETE DATABASE命令
DELETE FILE命令
DELETE TAG命令
DELETE TRIGGER命令
DELETE VIEW命令
DeleteColumn方法
Deleted事件
DELETED()函数
DeleteMark属性
DESCENDING()函数
Description属性
Desktop属性
Destroy事件
_DIARYDATE系统变量
DIFFERENCE()函数
DIMENSION命令
DIR或DIRECTORY命令
DIRECTORY()函数
DisabledBackColor、DisabledForeColor属性
DisabledItemBackColor、DisabledItemForeColor属性
DisabledPicture属性
DISKSPACE()函数
DISPLAY命令
DISPLAY CONNECTIONS命令
DISPLAY DATABASE命令
DISPLAY DLLS命令
DISPLAY FILES命令
DISPLAY MEMORY命令
DISPLAY OBJECTS命令
DISPLAY PROCEDURES命令
DISPLAY STATUS命令
DISPLAY STRUCTURE命令
DISPLAY TABLES命令
DISPLAY VIEWS命令
DisplayCount属性
DisplayValue属性
DMY()函数
DO命令
DO CASE...ENDCASE命令
DoCmd方法
DODEFAULT()函数
DOEVENTS命令
DO FORM命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

DO WHILE...ENDDO命令
Dock方法
Docked属性
DockPosition属性
DocumentFile属性
_DOS系统变量
DoScroll方法
DoVerb方法
DOW()函数
DownClick事件
DownPicture属性
Drag方法
DragDrop事件
DragIcon属性
DragMode属性
DragOver事件
Draw方法
DrawMode属性
DrawStyle属性
DrawWidth属性
DRIVETYPE()函数
DROP TABLE命令
DROP VIEW命令
DropDown事件
DROPOFFLINE()函数
DTC()函数
DTOR()函数
DTOS()函数
DTOT()函数
DynamicAlignment属性
DynamicBackColor、DynamicForeColor属性
DynamicCurrentControl属性
DynamicFontBol、DynamicFontItalic、DynamicFontStrikethru、DynamicFontUnderline 属性
DynamicFontName属性
DynamicFontOutline属性
DynamicFontShadow属性
DynamicFontSize属性
DynamicInputMask属性
E
EDIT命令
EditBox控件
EJECT命令
EJECT PAGE命令
EMPTY()函数
Enabled属性
Encrypted属性
END TRANSACTION命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

EOF()函数
ERASE命令
ERROR命令
Error事件
ERROR()函数
ErrorMessage事件
EVALUATE()函数
Exclude属性
Exclusive属性
EXIT命令
EXP()函数
EXPORT命令
EXTERNAL命令
F
FCHSIZE()函数
FCLOSE()函数
FCOUNT()函数
FCREATE()函数
FDATE()函数
FEOF()函数
FERROR()函数
FFLUSH()函数
FGETS()函数
FIELD()函数
FILE()函数
FileClass属性
FileClassLibrary属性
File对象
FILETOSTR()函数
FillColor属性
FillStyle属性
Filter属性
FILTER()函数
FIND命令
FirstElement属性
FKLABEL()函数
FKMAX()函数
FLDLIST()函数
FLOCK()函数
FLOOR()函数
FLUSH命令
FontBold、FontItalic、FontStrikethru、FontUnderline属性
FontCondense、FontExtend属性
FONTMETRIC()函数
FontName属性
FontOutline属性
FontShadow属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

FontSize属性
FOPEN()函数
FOR...ENDFOR命令
FOR EACH...ENDFOR命令
FOR()函数
FORCEEXT()函数
FORCEPATH()函数
Form对象
Format属性
FormCount属性
Forms属性
FormSet对象
FOUND()函数
_FOXDOC系统变量
FPUTS()函数
FREAD()函数
FREE TABLE命令
FSEEK()函数
FSIZE()函数
FTIME()函数
FullName属性
FULLPATH()函数
Function命令
FV()函数
FWRITE()函数
G
_GALLERY系统变量
GATHER命令
_GENGRAPH系统变量
_GENHTML系统变量
_GENMENU系统变量
_GENPD系统变量
_GENSCRN系统变量
_GENXTAB系统变量
GETBAR()函数
GETCOLOR()函数
GETCP()函数
GetData方法
GETDIR()函数
GETENV()函数
GETEXPR命令
_GETEXPR系统变量
GETFILE()函数
GETFLDSTATE()函数
GETFONT()函数
GetLatestVersion方法
GETNEXTMODIFIED()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

GETOBJECT()函数
GETPAD()函数
GETPEM()函数
GETPICT()函数
GETPRINTER()函数
GO或GOTO命令
GoBack方法
GoForward方法
GOMONTH()函数
GotFocus事件
Grid控件
GridHitTest方法
GridLineColor属性
GridLines属性
GridLineWidth属性
H
HalfHeightCaption属性
Header对象
HEADER()函数
HeaderHeight属性
Height属性
HELP命令
Help方法
HelpContextID属性
HIDE MENU命令
Hide方法
HIDE POPUP命令
HIDE WINDOW命令
HideDoc事件
HideSelection属性
Highlight属性
HighlightRow属性
HOME()函数
HomeDir属性
HostName属性
HOUR()函数
Hours属性
HScrollSmallChange属性
Hyperlink对象
I
Icon属性
IDXCOLLATE()函数
IF...ENDIF命令
IIF()函数
Image控件
IMEMode属性
IMESTATUS()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

IMPORT命令
_INCLUDE系统变量
Increment属性
IncrementalSearch属性
INDBC()函数
_INDENT系统变量
INDEXSEEK()函数
IndexToItemID方法
Init事件
InitialSelectedAlias属性
INKEY()函数
INLIST()函数
INPUT命令
InputMask属性
INSERT命令
INSERT - SQL命令
INSMODE()函数
Instancing属性
INT()函数
IntegralHeight属性
InteractiveChange事件
Interval属性
ISALPHA()函数
ISBLANK()函数
ISCOLOR()函数
ISDIGIT()函数
ISEXCLUSIVE()函数
ISFLOCKED()函数
ISHOSTED()函数
ISLEADBYTE()函数
ISLOWER()函数
ISMOUSE()函数
ISNULL()函数
ISREADONLY()函数
USEISRLOCKED()函数
ISUPPER()函数
Item方法
ItemBackColor, ItemForeColor属性
ItemData属性
ItemIDData属性
ItemIDToIndex方法
ItemTips属性
J
JOIN命令
JUSTDRIVE()函数
JUSTEXT()函数
JUSTFNAME()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

JUSTPATH()函数
JUSTSTEM()函数
K
KEY()函数
KEYBOARD命令
KeyboardHighValue,
KeyboardLowValue属性
KEYMATCH()函数
KeyPress事件
KeyPreview属性
L
LABEL命令
Label控件
LASTKEY()函数
LastModified属性
Left属性
LEFT()函数
LEFTC()函数
LeftColumn属性
LEN()函数
LENC()函数
LIKE()函数
LIKEC()函数
Line控件
Line方法
LINENO()函数
LineSlant属性
LinkMaster属性
LIST命令
LIST CONNECTIONS命令
LIST DATABASE命令
LIST DLLS命令
LIST OBJECTS命令
LIST PROCEDURES命令
List属性
LISTTABLES命令
LIST VIEWS命令
ListBox控件
ListCount属性
ListIndex属性
ListItem属性
ListItemID属性
_LMARGIN系统变量
LOADPICTURE()函数
LOCAL命令
LOCATE命令
LOCFILE()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

LOCK()函数
LockScreen属性
LOG()函数
LOG10()函数
LOOKUP()函数
LostFocus事件
LOWER()函数
LPARAMETERS命令
LTRIM()函数
LUPDATE()函数
M
_MAC系统变量
MacDesktop属性
MainClass属性
MainFile属性
Margin属性
MAX()函数
MaxButton属性
MaxHeight属性
MaxLeft属性
MaxLength属性
MaxTop属性
MaxWidth属性
MCOL()函数
MD或MKDIR命令
MDIForm属性
MDOWN()函数
MDX()函数
MDY()函数
MEMLINES()函数
MEMORY()函数
MemoWindow属性
MENU命令
MENU()函数
MENU TO命令
Message事件
MESSAGE()函数
MESSAGEBOX()函数
MiddleClick事件
MIN()函数
MinButton属性
MinHeight属性
MINUTE()函数
MinWidth属性
MLINE()函数
_MLINE系统变量
MOD()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

Modify方法
MODIFY CLASS命令
MODIFY COMMAND命令
MODIFY CONNECTION命令
MODIFY DATABASE命令
MODIFY FILE命令
MODIFY FORM命令
MODIFY GENERAL命令
MODIFY LABEL命令
MODIFY MEMO命令
MODIFY MENU命令
MODIFY PROCEDURE命令
MODIFY PROJECT命令
MODIFY QUERY命令
MODIFY REPORT命令
MODIFY SCREEN命令
MODIFY STRUCTURE命令
MODIFY VIEW命令
MODIFY WINDOW命令
MONTH()函数
MOUSE命令
MouseDown事件
MouseIcon属性
MouseMove事件
MousePointer属性
MouseUp事件
MouseWheel事件
Movable属性
Move方法
MOVE POPUP命令
MOVE WINDOW命令
Moved事件
MoverBars属性
MRKBAR()函数
MRKPAD()函数
MROW()函数
MTON()函数
MultiSelect属性
MWINDOW()函数
N
Name属性
NavigateTo方法
NDX()函数
NewIndex属性
NewItemID属性
NEWOBJECT()函数
NewObject方法

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

NoDataOnLoad属性
NORMALIZE()函数
Note命令
NTOM()函数
NullDisplay属性
NumberOfElements属性
NUMLOCK()函数
NVL()函数
O
Object属性
OBJNUM()函数
OBJTOCLIENT()函数
OBJVAR()函数
OCCURS()函数
OEMTOANSI()函数
OLDVAL()函数
OLE Bound控件
OLE Container控件
OLEClass属性
OLECompleteDrag事件
OLEDrag方法
OLEDragDrop事件
OLEDragMode属性
OLEDragOver事件
OLEDragPicture属性
OLEDropEffects属性
OLEDropHasData属性
OLEDropMode属性
OLEDropTextInsertion属性
OLEGiveFeedback事件
OLELCID属性
OLERequestPendingTimeout属性
OLEServerBusyRaiseError属性
OLEServerBusyTimeout属性
OLESetData事件
OLEStartDrag事件
OLETypeAllowed属性
ON BAR命令
ON ERROR命令
ON ESCAPE命令
ON EXIT BAR命令
ON EXIT MENU命令
ON EXIT PAD命令
ON EXIT POPUP命令
ON KEY命令
ON KEY =命令
ON KEY LABEL命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

ON PAD命令
ON PADON PAGE命令
ON READERROR命令
P
PACK命令
PACK DATABASE命令
PAD()函数
PADL()、PADR()、PADC()函数
_PADVANCE系统变量
Page对象
PageCount属性
PageFrame控件
PageHeight属性
_PAGENO系统变量
PageOrder属性
Pages属性
PageWidth属性
Paint事件
Panel属性
PanelLink属性
PARAMETERS命令
PARAMETERS()函数
Parent属性
ParentAlias属性
ParentClass属性
Partition属性
PasswordChar属性
PAYMENT()函数
_PBPAGE系统变量
PCOL()函数
_PCOLNO系统变量
_PCOPIES系统变量
PCOUNT()函数
_PDRIVER系统变量
_PDSETUP系统变量
_PECODE系统变量
_PEJECT系统变量
PEMSTATUS()函数
_PEPAGE系统变量
Picture属性
PLAY MACRO命令
_PLENGTH系统变量
_PLINENO系统变量
_PLOFFSET系统变量
Point方法
POP KEY命令
POP MENU命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

POP POPUP命令
POPUP()函数
_PPITCH系统变量
_PQUALITY系统变量
_PRETEXT系统变量
PRIMARY()函数
Print方法
PRINTJOB...ENDPRINTJOB命令
PRINTSTATUS()函数
PRIVATE命令
PRMBAR()函数
PRMPAD()函数
PROCEDURE命令
ProgID属性
PROGRAM()函数
ProgrammaticChange事件
Projects集合
Project对象
ProjectHook对象
ProjectHook属性
ProjectHookClass属性
ProjectHookLibrary属性
PROMPT()函数
PROPER()函数
PROW()函数
PRTINFO()函数
_PSCODE系统变量
PSet方法
_PSPACING系统变量
PUBLIC命令
PUSH KEY命令
PUSH MENU命令
PUSH POPUP命令
PUTFILE()函数
PV()函数
_PWAIT系统变量
Q
QueryAddFile事件
QueryModifyFile事件
QueryRemoveFile事件
QueryRunFile事件
QueryUnload事件
QUIT命令
Quit方法
R
RAND()函数
RangeHigh事件

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

RangeLow事件
RAT()函数
RATC()函数
RATLINE()函数
RD | RMDIR命令
RDLEVEL()函数
READ EVENTS命令
READ命令
READ MENU命令
ReadActivate事件
ReadBackColor、ReadForeColor属性
ReadCycle属性
ReadDeactivate事件
ReadExpression方法
READKEY()函数
ReadLock属性
ReadMethod方法
ReadMouse属性
ReadObject属性
ReadOnly属性
ReadSave属性
ReadShow事件
ReadTimeout属性
ReadValid事件
ReadWhen事件
RECALL命令
RECCOUNT()函数
RECNO()函数
RecordMark属性
RecordSource属性
RecordSourceType属性
RECSIZE()函数
Refresh方法
REFRESH()函数
REGIONAL命令
REINDEX命令
Relation对象
RELATION()函数
RelationalExpr属性
RelativeColumn属性
RelativeRow属性
RELEASE命令
RELEASE BAR命令
RELEASE CLASSLIB
RELEASE LIBRARY命令
RELEASE MENUS命令
Release方法

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

RELEASE PAD命令
RELEASE POPUPS命令
RELEASE PROCEDURE命令
RELEASE WINDOWS命令
ReleaseType属性
Remove方法
RemoveFromSCC方法
REMOVE CLASS命令
REMOVE TABLE命令
RemoveItem方法
RemoveListItem方法
RemoveObject方法
RENAME命令
RENAME CLASS命令
RENAME CONNECTION命令
RENAME TABLE命令
RENAME VIEW命令
REPLACE命令
REPLACE FROM ARRAY命令
REPLICATE()函数
REPORT命令
Requery方法
REQUERY()函数
RequestData方法
Reset方法
ResetToDefault方法
Resizable属性
Resize事件
RESTORE FROM命令
RESTORE MACROS命令
RESTORE SCREEN命令
RESTORE WINDOW命令
RESUME命令
RETRY命令
RETURN命令
RGB()函数
RGBSCHEME()函数
RIGHT()函数
RIGHTC()函数
RightClick事件
RightToLeft属性
RLOCK()函数
_RMARGIN系统变量
ROLLBACK命令
ROUND()函数
ROW()函数
RowHeight属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

RowSource属性
RowSourceType属性
RTOD()函数
RTRIM()函数
RUN|!命令
Run事件
Run方法
_RUNACTIVEDOC系统变量
S
_SAMPLES系统变量
SAVE MACROS命令
SAVE SCREEN命令
SAVE TO命令
SAVE WINDOWS命令
SaveAs方法
SaveAsClass方法
SAVEPICTURE()函数
ScaleMode属性
SCAN...ENDSCAN命令
SCATTER命令
SCCProvider属性
SCCStatus属性
_SCCTEXT系统变量
SCHEME()函数
SCOLS()函数
_SCREEN系统变量
SCROLL命令
ScrollBars属性
Scrolled事件
SEC()函数
SECONDS()函数
Seconds属性
SEEK命令
SEEK()函数
SELECT命令
SELECT-SQL命令
SELECT()函数
Selected属性
SelectedBackColor、
SelectedForeColor属性
SelectedID属性
SelectedItemBackColor、SelectedItemForeColor属性
SelectOnEntry属性
SelLength属性
SelStart属性
SelText属性
Separator对象

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

Server对象

ServerClass属性

ServerClassLibrary属性

ServerHelpFile属性

ServerName属性

ServerProject属性

Servers Collection

SET命令

SET ALTERNATE命令

SET ANSI命令

SET ASSERTS命令

SET AUTOSAVE命令

SET BELL命令

SET BLOCKSIZE命令

SET BORDER命令

SET BROWSEIME命令

SET BRSTATUS命令

SET CARRY命令

SET CENTURY命令

SET CLASSLIB命令

SET CLEAR命令

SET CLOCK命令

SET COLLATE命令

SET COLOR OF SCHEME命令

SET COLOR SET命令

SET COLOR TO命令

SET COMPATIBLE命令

SET CONFIRM命令

SET CONSOLE命令

SET COVERAGE命令

SET CPCOMPILE命令

SET CPDIALOG命令

SET CURRENCY命令

SET CURSOR命令

SET DATABASE命令

SET DATASESSION命令

SET DATE命令

SET DEBUG命令

SET DEBUGOUT命令

SET DECIMALS命令

SET DEFAULT命令

SET DELETED命令

SET DELIMITERS命令

SET DEVELOPMENT命令

SET DEVICE命令

SET DISPLAY命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

SET DOHISTORY命令
SetData方法
SET ECHO命令
SET ESCAPE命令
SET EVENTLIST命令
SET EVENTTRACKING命令
SET EXACT命令
SET EXCLUSIVE命令
SET FDOW命令
SET FIELDS命令
SET FILTER命令
SET FIXED命令
SET FORMAT命令
SET FULLPATH命令
SET FUNCTION命令
SET FWEEK命令
SetFormat方法
SET HEADINGS命令
SET HELP命令
SET HELPFILTER命令
SET HOURS命令
SET INDEX命令
SET INTENSITY命令
SET KEY命令
SET KEYCOMP命令
SET LIBRARY命令
SET LOCK命令
SET LOGERRORS命令
SET MACKEY命令
SET MARGIN命令
SET MARK OF命令
SET MARK TO命令
SET MEMOWIDTH命令
SET MESSAGE命令
SET MULTILOCKS命令
SET NEAR命令
SET NOCPTRANS命令
SET NOTIFY命令
SET NULL命令
SET NULLDISPLAY命令
SET ODOMETER命令
SET OLEOBJECT命令
SET OPTIMIZE命令
SET ORDER命令
SET PALETTE命令
SET PATH命令
SET PDSETUP命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

SET POINT命令
SET PRINTER命令
SET PROCEDURE命令
SET READBORDER命令
SET REFRESH命令
SET RELATION命令
SET RELATION OFF命令
SET REPROCESS命令
SET RESOURCE命令
SET SAFETY命令
SET SECONDS命令
SET SEPARATOR命令
SET SKIP命令
SET SKIP OF命令
SET SPACE命令
SET STATUS命令
SET STATUS BAR命令
SET STEP命令
SET STRICTDATE命令
SET SYSFORMATS命令
SET SYSMENU命令
SET TALK命令
SET TEXTMERGE命令
SET TEXTMERGE DELIMITERS命令
SET TOPIC命令
SET TOPIC ID命令
SET TRBETWEEN命令
SET TYPEAHEAD命令
SET UDFPARMS命令
SET UNIQUE命令
SET VIEW命令
SET WINDOW OF MEMO命令
SET()函数
SetAll方法
SETFLDSTATE()函数
SetFocus方法
SetVar方法
SetViewPort方法
Shape控件
_SHELL系统变量
SHOW GET命令
SHOW GETS命令
SHOW MENU命令
Show方法
SHOW OBJECT命令
SHOW POPUP命令
SHOW WINDOW命令

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

ShowDoc事件
ShowTips属性
ShowWhatsThis方法
ShowWindow属性
SIGN()函数
SIN()函数
Sizable属性
SizeBox属性
SIZE POPUP命令
SIZE WINDOW命令
SKIP命令
SKPBAR()函数
SKPPAD()函数
SORT命令
Sorted属性
SOUNDEX()函数
SPACE()函数
Sparse属性
SpecialEffect属性
_SPELLCHK系统变量
Spinner控件
SpinnerHighValue、
SpinnerLowValue属性
SplitBar属性
SQL命令概览
SQLCANCEL()函数
SQLCOLUMNS()函数
SQLCOMMIT()函数
SQLCONNECT()函数
SQLDISCONNECT()函数
SQLEXEC()函数
SQLGETPROP()函数
SQLMORERESULTS()函数
SQLPREPARE()函数
SQLROLLBACK()函数
SQLSETPROP()函数
SQLSTRINGCONNECT()函数
SQLTABLES()函数
SQRT()函数
SROWS()函数
StartMode属性
_STARTUP系统变量
StatusBar属性
StatusBarText属性
STORE命令
STR()函数
STRCONV()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

Stretch属性
StrictDateEntry属性
STRTOFILE()函数
STRTRAN()函数
STUFF()函数
STUFFC()函数
Style属性
SUBSTR()函数
SUBSTRC()函数
SUM命令
SUSPEND命令
SYS()函数
SYS(0)函数
SYS(1)函数
SYS(2)函数
SYS(3)函数
SYS(5)函数
SYS(6)函数
SYS(7)函数
SYS(9)函数
SYS(10)函数
SYS(11)函数
SYS(12)函数
SYS(13)函数
SYS(14)函数
SYS(15)函数
SYS(16)函数
SYS(17)函数
SYS(18)函数
SYS(20)函数
SYS(21)函数
SYS(22)函数
SYS(23)函数
SYS(24)函数
SYS(100)函数
SYS(101)函数
SYS(102)函数
SYS(103)函数
SYS(1001)
SYS(1016)函数
SYS(1023)函数
SYS(1024)函数
SYS(1037)函数
SYS(1269)函数
SYS(1270)函数
SYS(1271)函数
SYS(1272)函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

SYS(1500)函数
SYS(2000)
SYS(2334)函数
SYS(2335)函数
SYS(3004)函数
SYS(3005)函数
SYS(3006)函数
SYS(3050)函数
SYS(3051)函数
SYS(3052)函数
SYS(3053)函数
SYS(3054)函数
SYS(3055)函数
SYS(3056)函数
SYS(4204)函数
SYSMETRIC()函数
T
TabIndex属性
TABLEREVERT()函数
TABLEUPDATE()函数
Tabs属性
_TABS系统变量
TabStop属性
TabStretch属性
TabStyle属性
Tag属性
TAG()函数
TAGCOUNT()函数
TAGNO()函数
_TALLY系统变量
TAN()函数
TARGET()函数
TerminateRead属性
TEXT..ENDTEXT命令
_TEXT系统变量
TextBox控件
TextHeight方法
TextWidth方法
THIS对象
THISFORM对象
THISFORMSET对象
THROTTLE系统变量
TIME()函数
Timer控件
Timer事件
TitleBar属性
ToolBar对象

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

ToolTipText属性
Top属性 600
TopIndex属性
TopItemID属性
TOTAL命令
TRANSFORM()函数
_TRANSPORT系统变量
_TRIGGERLEVEL系统变量
TRIM()函数
TTOC()函数
TTOD()函数
TXNLEVEL()函数
TXTWIDTH()函数
TYPE命令
Type属性
TYPE()函数
TypeLibCLSID属性
TypeLibDesc属性
TypeLibName属性
U
UIEnable事件
UndoCheckOut方法
UnDock事件
UNIQUE()函数
_UNIX系统变量
Unload事件
UNLOCK命令
UpClick事件
UPDATE-SQL命令
UPDATE命令
UPDATED()函数
UPPER()函数
USE命令
USED()函数
V
VAL()函数
VARTYPE()函数
Valid事件
VALIDATEDATABASE命令
Value属性
VARREAD()函数
VERSION()函数
Version属性
VersionComments属性
VersionCompany属性
VersionCopyright属性
VersionDescription属性

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

VersionLanguage属性
VersionNumber属性
VersionProduct属性
VersionTrademarks属性
_VFP系统变量
View属性
ViewPortHeight属性
ViewPortTop属性
ViewPortWidth属性
Visible属性
VScrollSmallChange属性
W
WAIT命令
WBORDER()函数
WCHILD()函数
WCOLS()函数
WEEK()函数
WEXIST()函数
WFONT()函数
WhatsThisButton属性
WhatsThisHelp属性
WhatsThisHelpID属性
WhatsThisMode方法
When事件
Width属性
WindowList属性
WindowState属性
_WINDOWS系统变量
WindowType属性
WITH...ENDWITH命令
_WIZARD系统变量
WLAST()函数
WLCOL()函数
WLROW()函数
WMAXIMUM()函数
WMINIMUM()函数
WONTOP()函数
WordWrap属性
WOUTPUT()函数
WPARENT()函数
_WRAP系统变量
WREAD()函数
WriteExpression方法
WriteMethod方法
WROWS()函数
WTITLE()函数
WVISIBLE()函数

<<Visual FoxPro7.0 Dev>>

X

XMLTOCURSOR()函数

XMLUPDATEGRAM()函数

Y

YEAR()函数

Z

ZAP命令

ZoomBox属性

ZOOM WINDOW命令

ZOrder方法

附录A SYS()函数与系统变量速查

A.1 SYS()函数与返回的信息

A.2 系统变量概述

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>